


DATABLAD

Chicago Metallic T24 Click 2890 LowCarbon




Sounds Beautiful

Chicago Metallic T24 Click 2890 LowCarbon

- Gemaakt van staal dat geproduceerd wordt in een elektrische boogoven met een hoog gehalte gerecycled materiaal, waardoor de CO2-uitstoot van het T24 Hook 2890 LowCarbon-ophangsysteem meer dan 50% lager ligt dan bij het standaard systeem, zonder in te leveren op prestaties.
- 24 mm ophangsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met doorgezette flens.
- Sterk en stabiel ophangsysteem dat eenvoudig herhaaldelijk gedemonteerd en hergebruikt kan worden.
- Plafondpanelen met zichtbare, doorzak, semi-verdekte en verdekte kantafwerkingen kunnen worden toegepast.
- Een duidelijk hoorbare 'klik' voor snelle en nauwkeurige installaties.
- Met fire-break in hoofd- en dwarsprofielen voor verbeterde brandveiligheid.

Dwarsdoorsnede



Compatibele panelen



Koppeling

Doorgezette flens



Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	St. per verpakking	lm per verpakking	Kg. per verpakking	kartons per pallet	Kg per pallet
Hoofdprofiel										
T24 MR CL&HK LC		Hoofdprofiel T24 klik / haak LowCarbon	38	2400	11	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK LC			38	3600	11	15	54	19,5	70	1363
Dwarsprofiel										
T24 CT CLICK LC		Dwarsprofiel T24 klik LowCarbon	38	300	11	150	45	13,1	70	916
T24 CT CLICK LC			38	600	11	45	27	8,2	45	574
T24 CT CLICK LC			38	900	11	50	45	13,1	72	915
T24 CT CLICK LC			38	1200	11	45	54	16,2	45	1131
T24 CT CLICK LC			38	1500	11	50	75	26,4	36	952
T24 CT CLICK LC			38	1800	11	25	45	15,7	25	972
Muurprofielen										
L24x24 LC		L-randafwerkingsprofiel 24 x 24 x 3050mm LowCarbon	24	3050	11	20	61	13	60	782
L19x24 LC		L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm LowCarbon	24	3050	11	40	122	23	60	1379
W10x15 LC		Schaduwhoeklijn 15 x 15 x 10 x 15 x 3050 mm LowCarbon	15	3050	11	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12 LC		Schaduwhoeklijn 15 x 12 x 8 x 15 x 3050 mm LowCarbon	15	3050	11	30	91,5	17,9	60	1075
Toebehoren										
QH HH 320		Samengestelde snelophanger met 2 haken				100		5	72	
SH 50		Gebogen ophangklem voor Chicago Metallic T-profielen + verbindingsnagel H=50mm	50			100		2,5		
FB T24 001		Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Wit	8			500		0,6		
FB T24 04		Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Grijs	8			500		0,6		
FB T24 88		Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Zwart	8	24		500		0,6		


Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.

* De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD's op rockfon.link/be-nl-epd. Door verschillende calculatiemethodes en scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.









Kleuren

Matt White 11
RAL 9003

L-waarde: 93
Glansgraad: 2 onder hoek van 60° en 85°



Plaats van sleuven en ophanggaten

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Slots	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
T24 MR CL&HK LC	Hoofdprofiel T24 klik / haak LowCarbon	38	2400	24	
T24 MR CL&HK LC		38	3600	36	
T24 CT CLICK LC	Dwarsprofiel T24 klik LowCarbon	38	300	0	
T24 CT CLICK LC		38	600	1	
T24 CT CLICK LC		38	900	0	
T24 CT CLICK LC		38	1200	3	
T24 CT CLICK LC		38	1500	0	
T24 CT CLICK LC		38	1800	5	
T24 CT CLICK LC		38	1800	5	

Speciale lengten en sleufpatronen verkrijgbaar op aanvraag.

Prestaties



Draagkracht

Kg/m ²			
Ophangafstand (mm)	Modulatie (mm)	Maximale doorbuiging	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7



Milieu

Gemaakt van staal dat geproduceerd wordt in een elektrische hoogoven met een hoog gehalte gerecycled materiaal, waardoor de CO₂-uitstoot meer dan 50% lager ligt dan bij het standaard T24 2890 systeem. Environmental Product Declarations (EPDs) zijn beschikbaar voor iedere component.



Brandreactie

A1



Corrosiebescherming

B



Recyclage

Volledig recycleerbaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandweerstand

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Reinigbaarheid

Alle Chicago Metallic ophangsystemen kunnen worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel in combinatie met een melamine spons of microvezeldoek.



Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieklassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wegeven zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

Sounds Beautiful

